



TSZ-UNI mit HVA-FTZ/TSZ



TSZ-UNI-WB-SQ

Trittstufenversetzzange TSZ

Geeignet zum Greifen und Versetzen von Trittstufen, Bordsteinen, Randwinkeln und dergleichen mit einem Hebezeug.

- Einfache Öffnungsweitenverstellung mittels Federriegel.
- Große Eintauchtiefe. Konisch zulaufende Bordsteine werden mit der TSZ ebenso sicher gegriffen, weil die Zangenbacken mit 185 mm Eintauchtiefe über den konischen Bereich hinabreichen.
- Einhängeöse für Kranhaken.
- Wechsellautomatik zur vollautomatischen Umschaltung von „voll“ auf „leer“.
- Austauschbare Profil-Gummileisten.
- Galvanisch verzinkt.

6

Typ	Backenlänge (mm)	Eintauchtiefe (mm)	Eigengewicht (kg)	Greifbereich (mm)	Tragfähigkeit/WLL (kg)	Best.-Nr.
TSZ-UNI	350	185	32	50 – 600	600	53100338
TSZ-MAXI	350	185	35	850 – 1.100	600	53100364

Zubehör:

TSZ-UNI-WB-SQ: Spezielle Stahlgreifpratzen erlauben das sichere Versetzen von roh behauenen Steinquadern. Mit wenigen Handgriffen können die Pratzen an die Zange angeschraubt werden (für alle TSZ-UNI ab Baujahr 2009, Art.-Nr. 53100338).

TSZ-UNI-ET: Einstecktasche mit Einhängeöse und Handdrehvorrichtung jeweils nach 90° einrastend. Damit läßt sich die TSZ-UNI mit den Gabelzinken eines Staplers aufnehmen.

Höhenverstellbare Auflage HVA-FTZ/TSZ: Für alle Typen FTZ-UNI/MAXI/MULTI sowie TSZ-UNI. Verstellbereich TSZ-UNI/MAXI ca. 55 – 140 mm.

Verstellbereich FTZ-UNI/MAXI-25 und FTZ-UNI/MULTI-15 ca. 120 – 255 mm.

FTZ-UNI-50 ca. 55 – 155 mm. FTZ-MAXI-50 ca. 55 – 195 mm.

Typ	Eintauchtiefe (mm)	Eigengewicht (kg)	Greifbereich (mm)	Tragfähigkeit/WLL (kg)	Best.-Nr.
TSZ-UNI-WB-SQ	210	5,58	50 – 550	600	43101384
TSZ-UNI-ET		25		600	43101130
Höhenverstellbare Auflage HVA-FTZ/TSZ		2,5			43100867